

# Термоусадка самозатухающая



Трубка термоусаживаемая не поддерживающая горение – это простая и недорогая термоусаживаемая трубка с подавлением горения, со стандартным набором свойств.

Материал (полиолефин) из которого изготовлена трубка, экологически безопасен.

Отличительным свойством термоусаживаемой трубки с подавлением горения является ее способность сжиматься в диаметре при нагревании и принимать форму предмета, на который совершается усадка. Для этого достаточно нагреть трубку до необходимой температуры, а потом дать остыть.

Также ТУТнг имеет свойство подавления горения, то есть она неспособна поддерживать горение, в отсутствии открытого огня затухает самостоятельно и неспособна воспламениться.

Артикул	Коэффициент усадки	Рабочее напряжение (В)	Диаметр до усадки (мм)	Диаметр после усадки (мм)	Толщина после усадки (мм)	Температура усадки	Длина (м)	Цвет
113821	2 : 1	600	1	0,5	0,28	+80...+120 °С	1	Чёрный
113835	2 : 1	600	1,5	0,75	0,32			
113836	2 : 1	600	2	1	0,35			
113837	2 : 1	600	2,5	1,25	0,38			
113838	2 : 1	600	3	1,5	0,4			
113839	2 : 1	600	3,5	1,75	0,42			
113840	2 : 1	600	4	2	0,45			
113841	2 : 1	600	5	2,5	0,5			
113842	2 : 1	600	6	3	0,53			
113843	2 : 1	600	7	3,5	0,55			
113834	2 : 1	600	10	5	0,6			
113833	2 : 1	600	12	6	0,6			
113844	2 : 1	600	8	4	0,6			
113845	2 : 1	600	9	4,5	0,6			
113822	2 : 1	600	13	6,5	0,65			
113823	2 : 1	600	15	7,5	0,7			
113824	2 : 1	600	18	9	0,8			
113825	2 : 1	600	20	10	0,8			
113826	2 : 1	600	30	15	0,95			
113827	2 : 1	600	35	17,5	1			
113828	2 : 1	600	40	20	1			
113829	2 : 1	600	50	25	1			
113830	2 : 1	600	60	30	1,3			
113831	2 : 1	600	80	40	1,46			
113832	2 : 1	600	100	50	1,5			
113846	2 : 1	600	120	60	1,56			